

ÁCIDO BÓRICO

PARÁMETRO	VALOR
B ₂ O ₃	56.25 - 56.9 %
SO ₄	300 ppm MAX
FIERRO (Fe)	4.00 ppm MAX
CLORURO (Cl)	5.00 ppm MAX
INSOLUBLES	0.00 ppm
PUREZA	99.9 MIN
+ 1.00 mm (+ 18 Mesh)	4% MAX
- 0.06 mm (- 230 Mesh)	4% MAX
APARIENCIA	GRANULOS BLANCOS

El ácido bórico En la industria, su mayor uso es en la fabricación de la fibra de vidrio, producto utilizado en la fabricación de una gran cantidad de productos, se utiliza en la joyería, extintores de fuego, soldadura, dinamita, agentes de limpieza y jabones, industria nuclear, etc. En la industria metalúrgica se utiliza para aleaciones, tratamiento y endurecimiento de metales. En la industria química se usa como regulador de pH ya que es considerado un ácido suave, entre muchas otras aplicaciones.

La siguiente información es copia fiel del certificado emitido por el proveedor.

INDUSTRIAL MALPA certifica que el producto cumple con los valores previamente especificados, sin embargo, no asume responsabilidad alguna por los resultados de su aplicación en los diferentes procesos y productos de sus clientes. Tal responsabilidad podría ser compartida, sólo si así se acuerda en las negociaciones previas a la colocación del pedido.