

ÁCIDO OXÁLICO**NOMBRE:** ÁCIDO OXÁLICO**GRADO:** TÉCNICO**FÓRMULA QUÍMICA:** $C_2H_2O_4$

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA FÍSICA	Polvo blanco cristalino
PUREZA (COMO $C_2H_2O_4 \cdot 2H_2O$)	99.6 Mín.
CONTENIDO DE SULFATO	400 ppm Máx.
CENIZAS SULFATADAS	0.02 % Máx.
CLORUROS	10 ppm Máx.
MAGNECIO	10 ppm Máx.
HIERRO	10 ppm Máx.
METALES PESADOS (COMO Pb)	10 ppm Máx.
COMPOSICIÓN DE NITROGENO	10 ppm Máx.
CALCIO	10 ppm Máx.
SODIO	10 ppm Máx.
CONTENIDO LIBRE DE HUMEDAD	0.4 % Máx.
TAMAÑO DE LA PARTICULA	Mayoría de cristales 0.425 MM por arriba/debajo

INDUSTRIAL MALPA certifica que el producto cumple con los valores previamente especificados, sin embargo, no asume responsabilidad alguna por los resultados de su aplicación en los diferentes procesos y productos de sus clientes. Tal responsabilidad podría ser compartida, sólo si así se acuerda en las negociaciones previas a la colocación del pedido.

USOS:

- En la industria de la construcción para el pulido de pisos de mármol.
- En la industria textil como fijador de colorantes para lana y blanqueador de telas.
- Como limpiador de circuitos electrónicos impresos.
- En la industria metalmecánica en el tratamiento de superficies metálicas y como eliminador de óxido y pulidor.
- En la industria del plástico para la preparación de películas de plástico.
- En la industria de la fotografía, en procesos de revelado.
- En apicultura para el combate del ácaro varroa.
- En la industria química para la obtención de tintas.

La siguiente información es copia fiel del certificado emitido por el proveedor.



INDUSTRIAL
MALPA

INDUSTRIAL MALPA certifica que el producto cumple con los valores previamente especificados, sin embargo, no asume responsabilidad alguna por los resultados de su aplicación en los diferentes procesos y productos de sus clientes. Tal responsabilidad podría ser compartida, sólo si así se acuerda en las negociaciones previas a la colocación del pedido.