

FICHA TÉCNICA

Página: 1 de 1

PETROLEO STD MORADO

SINÓNIMOS: N/A

CATEGORÍA: SOLVENTE

FORMULA: N/A

DESCRIPCIÓN Y USOS: Líquido inflamable de ligera coloración morado, insoluble en agua. Soluble en éter, cloroformo y benceno. Se utiliza como diluyente para aceite lubricante, en dilución de esmaltes domésticos, como combustible y diversos usos industriales.

PARÁMETRO	RESULTADO	MÉTODO
APARIENCIA	Clara y libre de materia en suspensión	Visual
COLOR	Morado	Visual
DENSIDAD A 25° C, KG/L	0.815-0.845	ASTM D2935
OLOR	Característico	Interno
AZUFRE TOTAL	80 ppm máx	ASTM 3120
TEMPERATURA INICIAL EBULLICIÓN	184 °C mín.	ASTM D86
TEMPERATURA FINAL EBULLICIÓN	355 °C máx	ASTM D86
HUMEDA POR KARL FISHER	0.1% máx.	ASTM D1364-95
FLASH POINT	45 °C mín.	ASTM D56

La siguiente información es copia fiel del certificado emitido por el proveedor.

INDUSTRIAL MALPA certifica que el producto cumple con los valores previamente especificados, sin embargo, no asume responsabilidad alguna por los resultados de su aplicación en los diferentes procesos y productos de sus clientes. Tal responsabilidad podría ser compartida, sólo si así se acuerda en las negociaciones previas a la colocación del pedido.