

**ALCOHOL ISOPROPILICO IMPORTADO****SINONIMOS:** ISOPROPANOL, IPA, 2-PROPANOL**CATEGORÍA:** ALCOHOL**FORMULA:**  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ 

SALUD ( 1 )

DIEGO ( 3 )

REACTIVIDAD ( 0 )

OTRA ( )

**DESCRIPCIÓN Y USOS:** Líquido incoloro, de olor característico. De uso médico, se utiliza en la obtención de acetona, anhidro acético, disolvente para aceites y otros alcaloides, gomas resinas, compuestos orgánicos, lacas, procesos de extracción, agentes deshidratantes y anticongelante. Se usa además en formulaciones especiales de adelgazadores para laca.

| PARÁMETRO                         | VALOR             | MÉTODO     |
|-----------------------------------|-------------------|------------|
| COLOR                             | INCOLORO          | VISUAL     |
| SOLUBILIDAD                       | COMPLETA          | ASTM D1722 |
| DENSIDAD A 25°C                   | 0.778-0.788 KG/LT | ASTM D2935 |
| TEMPERATURA INICIAL EBULLICION    | 80°C mín.         | ASTM D86   |
| TEMPERATURA FINAL EBULLICION      | 86°C máx.         | ASTM D86   |
| PUREZA POR CROMATOGRAFIA DE GASES | 99 mín.           | ASTM D3271 |
| % HUMEDAD POR KARL FISHER         | 0.2% máx.         | ASTM D1364 |
| FLASH POINT                       | 12 °C             | ASTM D56   |

*La siguiente información es copia fiel del certificado emitido por el proveedor.*

INDUSTRIAL MALPA certifica que el producto cumple con los valores previamente especificados, sin embargo, no asume responsabilidad alguna por los resultados de su aplicación en los diferentes procesos y productos de sus clientes. Tal responsabilidad podría ser compartida, sólo si así se acuerda en las negociaciones previas a la colocación del pedido.