

BUTIL CELLOSOLVE**SINONIMOS:** ETILENGLICOL, MONOBUTIL ETER**CATEGORÍA:** SOLVENTE**FORMULA:** $C_4H_9OC_2H_4OH$

DESCRIPCIÓN Y USOS: Líquido incoloro, de olor suave característico. Se utiliza para resinas alquidálicas, fenólicas, grasas, aceites, albúmina, limpieza en seco, disolvente de resinas maléicas, epóxicas y nitrocelulosa. Se considera como un disolvente retardador para adelgazadores de lacas en condiciones de alta humedad atmosférica.

PARÁMETRO	VALOR	MÉTODO
COLOR	INCOLORO	VISUAL
DENSIDAD A 25 °C, KG/L	0.895 +/- 0.005 Kg/L	ASTM D2935-81
APARIENCIA	Clara y libre de materia en suspensión	Visual
PUREZA	99.00% mín.	ASTM D3271-87
% HUMEDAD POR KARL FISHER	0.5% máx.	ASTM D1364-95
SOLUBILIDAD EN AGUA	Completa	ASTM D172290

La siguiente información es copia fiel del certificado emitido por el proveedor.

INDUSTRIAL
MALPA

INDUSTRIAL MALPA certifica que el producto cumple con los valores previamente especificados, sin embargo, no asume responsabilidad alguna por los resultados de su aplicación en los diferentes procesos y productos de sus clientes. Tal responsabilidad podría ser compartida, sólo si así se acuerda en las negociaciones previas a la colocación del pedido.