

SOSA CAÚSTICA LÍQUIDA 50 %

La sosa cáustica tiene una amplia variedad de aplicaciones entre los que se encuentra su uso para la fabricación de jabones, crayones, papel o productos derivados del petróleo. También es utilizado en la industria textil, lavandería, revestimiento de óxidos, galvanoplastia, limpiadores de hornos y destapadores de cañerías.

PARÁMETROS	LÍMITES
ESTADO FÍSICO	Líquido transparente
COLOR	Incoloro
CONCENTRACIÓN (NaOH)	49.0 - 51.0 %
ÓXIDO DE SODIO (Na ₂ O)	38.0 - 39.6 %
FIERRO (Fe)	9.0 ppm MAX
CLORURO DE SODIO (NaCl)	1.20 % MAX
SULFATO DE SODIO (Na ₂ SO ₄)	0.075 % MAX
CARBONATO DE SODIO (Na ₂ CO ₃)	0.20 % MAX
CLORATO DE SODIO (NaClO ₃)	0.30 % MAX
GRAVEDAD ESPECÍFICA (25°C)	1.51 MIN

La siguiente información es copia fiel del certificado emitido por el proveedor.

INDUSTRIAL MALPA certifica que el producto cumple con los valores previamente especificados, sin embargo, no asume responsabilidad alguna por los resultados de su aplicación en los diferentes procesos y productos de sus clientes. Tal responsabilidad podría ser compartida, sólo si así se acuerda en las negociaciones previas a la colocación del pedido.