

VAR SOL**SINONIMOS:** MINERAL SPIRIT, EHTE SPIRIT, VARSOL**CATEGORÍA:** SOLVENTE**FORMULA:** NA

DESCRIPCIÓN Y USOS Solvente tradicional de amplio uso en la industria por décadas como sustituto del keroseno, posee la ventaja de tener un amplio rango de destilación controlada, no contiene cantidades significativas de compuestos de azufre. Se utiliza como diluyente para aceite lubricante, en la producción de resinas alkidalicas, en dilución de esmaltes domésticos y diversos usos industriales.

PÁRAMETRO	VALOR	MÉTODO
COLOR SAYBOLT	28-30	ASTM D156
DENSIDAD A 25 °C, KG/L	0.770-0.790	ASTM D2935-81
CONTENIDO DE SULFUROS	10 ppm máx.	ASTM-3120
CONTENIDO DE AROMÁTICOS	10% mín.	GC
TEMPERATURA INICIAL DE EBULLICIÓN	149 °C	ASTM D-86
TEMPERATURA FINAL DE EBULLICIÓN	213 °C	ASTM D-86
FLASH POINT	40 °C	ASTM D56
% HUMEDAD POR KARL FISHER	0.05% máx.	ASTM D136495

La siguiente información es copia fiel del certificado emitido por el proveedor.

INDUSTRIAL MALPA certifica que el producto cumple con los valores previamente especificados, sin embargo, no asume responsabilidad alguna por los resultados de su aplicación en los diferentes procesos y productos de sus clientes. Tal responsabilidad podría ser compartida, sólo si así se acuerda en las negociaciones previas a la colocación del pedido.