

SULFATO DE MAGNESIO

PARÁMETRO	VALOR
Pureza	98.7 % mín.
Magnesio (Mg)	9.7 % mín.
Azufre (SO ₄)	12.8 % mín.
Cloruros (Cl)	0.6 % máx.
Insolubles	0.1 % máx.
Densidad volumétrica	1.0 g/cc
Estado físico	Sólido en cristales
Color	Incoloro
Olor	Inodoro

El sulfato de magnesio se emplea en la fabricación de papel, tintes, en la sal de deshielo, aditivo sintético para ABS y resina de PVC, etc. También se utiliza ampliamente para el curtido, teñido, pintura, porcelana, fósforo, explosivos, materiales a prueba de fuego, bolas antipolilla, producción de sal de magnesio. Es ideal para el tratamiento de aguas residuales para la coagulación y sedimentación. En la industria química se puede utilizar como desecante y agente deshidratante, se utiliza para la impresión y el teñido de algodón fino o seda entre muchos otros usos y aplicaciones.

La siguiente información es copia fiel del certificado emitido por el proveedor.

INDUSTRIAL MALPA certifica que el producto cumple con los valores previamente especificados, sin embargo, no asume responsabilidad alguna por los resultados de su aplicación en los diferentes procesos y productos de sus clientes. Tal responsabilidad podría ser compartida, sólo si así se acuerda en las negociaciones previas a la colocación del pedido.